

- Buena adherencia
- Película resistente a la aparición de hongos y algas

**1 DESCRIPCIÓN**

Impermeabilizante acuoso elástico.

**2 USOS TÍPICOS**

Recomendado para evitar las filtraciones de agua en azoteas y tejados parcialmente transitables.

**3 CARACTERÍSTICAS**

|   |  |
|---|--|
| Acabado:  | Semi-mate / liso   |
| Color:  | Blanco, Rojo (0205), Verde (G900), Gris (0905) y Teja (V090)   |
| Sustrato:   | Hormigón y ladrillo poroso   |
| Rendimiento práctico:                                     | 3,0 – 4,0 m <sup>2</sup> /L per capa<br>(Dependiendo del tipo de soporte y condiciones de aplicación)  |
| Proceso de aplicación:                                    | Rodillo y brocha   |
| Tiempo de secado:<br>(a 20 °C y 60 % de humedad relativa) | Superficial – 5 a 6 horas<br>Repintado – cerca de 24 horas   |
| COV (Compuestos Orgánicos Volátiles):                     | Valor límite de la UE para este producto (Cat. A/i): 140 g/L.<br>Este producto contiene como máximo 4 g/L COV.<br>(El valor de COV arriba referido es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezclas con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.) |
| Estabilidad en almacén:                                   | 3 años almacenado en envases de origen, en interior, entre 5 y 40 °C   |

**4 MODO DE EMPLEO**
**4.1 PREPARACIÓN DE SUPERFICIE**

Todos los soportes deberán estar secos, consistentes, exentos de grasas, polvo y otros contaminantes.

*Soportes nuevos:* Eliminar polvo, grasas y otros contaminantes, mediante lavado de agua a alta presión. Las eflorescencias y los descuelgues lechosos deben ser eliminados a través de un lavado con agua ligeramente ácida, seguida de un lavado con agua limpia. Cuando el soporte presente problemas de porosidad o de alcalinidad, se recomienda la aplicación previa de una capa de Fijador Fondos Universal Blanco (ref. E4-138).

*Soportes anteriormente pintados:* Efectuar una limpieza cuidadosa con chorro de agua a presión o barrer, para eliminar la pintura vieja no adherida. En las zonas que el soporte quede a la vista, proceder según lo indicado para soportes nuevos.

**4.2 CONDICIONES AMBIENTALES**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Temperatura ambiente:    | Superior a 5 °C  |
| Humedad relativa:        | Inferior a 80 %  |
| Temperatura del soporte: | 2 a 3°C por encima del punto de rocío.<br>No aplicar la pintura sobre soportes muy calientes por exposición al sol, ni con lluvia, niebla o viento fuerte. |

**4.3 CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Preparación del producto: | Agitar hasta homogeneización completa   |
| Dilución:                 | Primera capa diluida al 50 % con agua y restantes capas aplicar el producto tal e cual. |
| Aplicación:               | Aplicar primera capa diluida y después dos a tres capas de Antigoteras.                 |

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de esta Ficha Técnica. Pinturas CIN asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados por Pinturas CIN, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a Pinturas CIN. Sólo serán aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricación o los pedidos no conformes con el pedido. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN será, respectivamente, la sustitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.

**5 OBSERVACIONES**

- Los tejados deberán tener una inclinación superior a 1 %.
- En las uniones con paramentos verticales es necesario aplicar una tela de refuerzo y aplicar posteriormente Antigotas hasta 15 cm de altura.

**6 SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE**

En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de protección y vestuario apropiado. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar solamente en locales bien ventilados. No tirar los residuos por el desagüe. Conserve el envase bien cerrado en lugar apropiado. Asegure el transporte adecuado del producto; prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase. Mantenga el envase en lugar seguro y posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. Se deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa al Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo. Para más información la lectura del rótulo del envase y de la Ficha de Seguridad del producto son fundamentales.

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de esta Ficha Técnica. Pinturas CIN asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados por Pinturas CIN, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a Pinturas CIN. Sólo serán aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricación o los pedidos no conformes con el pedido. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN será, respectivamente, la sustitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.