

- **Gran resistencia a la luz solar y a los agentes atmosféricos**
- **Excelente lavabilidad**
- **No retiene la suciedad**

Descripción

Pintura acuosa 100% acrílica.

Usos típicos

Recomendado para la protección y decoración de superficies en interior y exterior.

Certificados/Ensayos

- Reacción al Fuego – B-s1, d0 según UNE-EN 13501-1.

Características

Acabado.....	Satinado
Color.....	Blanco
Sustrato.....	Soportes en interior o exterior
Rendimiento práctico.....	12 - 15 m ² /L por capa (dependiendo del tipo de soporte y condiciones de aplicación)
Proceso de aplicación.....	Brocha, rodillo o pistola
Tiempo de secado (a 20 °C y 60% de humedad relativa).....	Superficial – cerca de 1 hora Repintado – 4 a 5 horas
COV (Compuestos Orgánicos Volátiles).....	Valor límite de la UE para este producto (Cat. A/a): 30 g/L. Este producto contiene como máx. 4 g/L COV. ^{a)}
Estabilidad en almacén.....	3 años en los envases de origen, en interior, entre 5 y 40 °C.

Nota:

- a) El valor de COV's arriba referido es respecto al producto listo al uso, tenido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

Datos de aplicación

Preparación de Superficie

Todos los soportes deberán estar secos, consistentes, exentos de grasas, polvo y otros contaminantes.

Soportes nuevos en interior – Sobre soportes débiles o pulverulentos, después de cepillar, aplicar una capa de Fijador Fondos Universal Blanco (ref. E4-138). Sobre soportes de cartón yeso y estucos proyectados, aplicar una capa de Fondo Fijador Al Agua (ref. A0-180) diluido 1:6 para uniformizar la absorción y obtener un mejor acabado.

Revocos de cemento nuevos en exterior – Esperar a la completa curación del cemento, que tarda aproximadamente 1 mes. Cepillar, si es necesario, para eliminar partículas sueltas no adheridas. Aplicar una capa de Fijador Fondos Universal Blanco (ref. E4-138).

Soportes ya anteriormente pintados – En interior, cepillar para eliminar la pintura vieja no adherida y rehacer zonas dañadas con Masilla Plástica Blanca (ref. A5-191). En exterior, efectuar un lavado con chorro de agua a presión y dejar secar; reparar las zonas dañadas con Alltek Exterior (ref. 15-970) y proceder en seguida conforme indicado para soportes nuevos. Si, en exterior, la pintura anterior presenta harinación, aplicar una capa de Fijador Fondo Universal Incoloro (ref. E4-137).

Soportes anteriormente encalados – En interior, cepillar cuidadosamente. En exterior, efectuar un lavado con chorro de agua a presión y dejar secar. Si el soporte se presenta libre de cal, aplicar Fijador Fondo Universal Blanco (ref. E4-138) caso contrario aplicar una capa de Fijador Fondo Universal Incoloro (ref. E4-137).

Soportes con hongos y algas – Realizar un tratamiento adecuado (consultar nuestro departamento técnico).

Soportes con manchas secas de humedad, nicotina, humo de chimenea o de incendio - Cepillar y aplicar una capa de Aqua Primer (ref. 12-830).

Condiciones ambientales

- Temperatura ambiente:
 - superior a 5 °C
- Humedad relativa:
 - inferior al 80 %
- Temperatura del soporte:
 - 2 a 3°C por encima del punto de rocío
 - No aplicar la pintura sobre soportes muy calientes por la exposición al sol

Características de aplicación

- Preparación del producto
 - Agitar hasta completa homogeneización
- Dilución:
 - Brocha/rodillo: listo al uso; en el caso se sea necesario, diluir un 10 % con agua únicamente para la primera capa
 - Pistola: diluir un 20- 25 % con agua
- Aplicación:
 - Aplicar dos a tres capas de Valon Premium Satinado

Observación:

Es necesario esperar 28 días después de la aplicación de la pintura antes de lavar las superficies pintadas. Debe frotarse suavemente la zona a limpiar, utilizando un paño suave humedecido y detergente neutro. No utilizar detergentes abrasivos.

SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de protección y vestuario apropiado. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar únicamente en locales bien ventilados. No tirar los residuos por el desagüe. Conserve el envase bien cerrado y en un lugar apropiado. Asegure el transporte adecuado del producto; previene cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte debido a roturas o deterioro del envase. Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa al Medio Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo. Para más información la lectura del rótulo del envase y de la Ficha de Seguridad del producto son fundamentales.

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de esta Ficha Técnica. Pinturas CIN asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados por Pinturas CIN, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a Pinturas CIN. Sólo serán aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricación o los pedidos no conformes con el pedido. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN será, respectivamente, la substitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.