Valentine

FICHA TÉCNICA

A0-137 INSPIRA

Revisión: Abril 2016

- **Buena aplicabilidad**
- **Bajo olor**
- **No salpica**
- **Buena opacidad**

Descripción

Pintura acuosa mate, de secado rápido para la aplicación en interiores en una sola capa.

Usos típicos

Especialmente indicada para el repintado de paredes y techos en interiores.

Certificados

- Clasificación "Calidad del aire interior" siguiendo la legislación Francesa (Legislación del 19 de Abril del 2011 referente al etiquetado de los productos de construcción o de revestimiento de paredes y pavimentos y de las pinturas y barnices y sobre sus emisiones de contaminantes volátiles) - A+.

Características

Acabado……	Extra-mate
Color	Colores de catálogo
Sustrato.....	Soportes en interior (nuevos o para repintar)
Rendimento práctico.....	10 - 14 m^2/L por capa (dependiendo del tipo de soporte y condiciones de aplicación)
Proceso de aplicación.....	Brocha o rodillo
Tiempo de secado (a 20 °C e 60% de humidad relativa)…..	Superficial – Aprox. 30 min Repintado – 3 - 4 horas
Compuestos Orgánicos Volátiles(COV)……..	Valor límite de la UE para este producto (Cat. A/a): 30 g/L. Este producto contiene como máx. 20 g/L COV. [a)]
Estabilidad en almacén.....	3 años en los envases de origen, en interior, entre 5 y 40 ºC.

Nota:

[a)] El valor de COV arriba referido es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

Datos de aplicación

Preparación de Superfície

Todos los soportes deben estar secos, firmes y exentos de polvo, grasas, mohos, algas y otros contaminantes.

Soportes nuevos - Sobre soportes débiles, pulverulentos o alcalinos, después de cepillar, aplicar una capa de Fijador Fondos Universal Blanco (ref. E4-138). Sobre soportes de cartón yeso y estucos proyectados, aplicar una capa de Fondo Fijador Al Agua (ref. A0-180) diluído 1:6 para uniformizar la absorción y obtener un mejor acabado.

Soportes ya anteriormente pintados - Cepillar para eliminar la pintura vieja no adherida, rehacer zonas dañadas com Masilla Plastica Blanca (ref. A5-191) y proceder en seguida conforme indicado para soportes nuevos.

Soportes anteriormente encalados – Cepillar cuidadosamente. Si el soporte se presenta libre de cal, aplicar una capa de Fijador Fondos Universal Blanco (ref. E4-138) caso contrario aplicar una capa de Fijador Fondos Universal Incoloro (ref. E4-137).

Soportes con manchas secas de humedad, nicotina, humo de chimenea o de incendio - Cepillar y aplicar una capa de Aqua Primer (ref. 12-830).

Soportes con hongos y algas - Realizar un tratamiento adecuado (consultar nuestro departamento técnico).

Condiciones ambientales

- Temperatura ambiente:
  - Superior a 5 ºC
- Humedad relativa:
  - Inferior al 80 %
- Temperatura del soporte:
  - 2 a 3 ºC por encima del punto de rocío

Características de aplicación

- Preparación del producto:
  - Agitar hasta completa homogeneización
- Dilución:
  - Producto suministro listo al uso
- Aplicación:
  - Aplicar una capa de Inspira
  - En el caso de colores muy contrastantes y soportes absorbentes no uniformes, podrá ser necesario aplicar más una capa de Inspira.

SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de protección y vestuario apropriado. Mantener fuera del alcance de los niños.
Utilizar unicamente en locales bien ventilados. No tirar los residuos por el desagüe.
Conserve el envase bien cerrado y en un lugar apropriado. Asegure el transporte adecuado del producto; previene cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte debido a roturas o deterioro del envase. Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura.
Debera tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa al Medio Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo.
Para más información la lectura del rótulo del envase y de la FICHA DE SEGURIDAD del producto son fundamentales.

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de esta Ficha Técnica. Pinturas CIN asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados por Pinturas CIN, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a Pinturas CIN. Sólo serán aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricación o los pedidos no conformes con el pedido. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN será, respectivamente, la substitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.

CIN

CIN Valentine, S.A. - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - España - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - C. Soc. € 10.000.000 - CIF A-61356713 - Reg. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, I. 59ª