

- Buena aplicabilidad, no salpicando
- Bajo olor
- Fácil de limpiar

**1 DESCRIPCIÓN**

Pintura acuosa que permite crear una película con efecto tipo pizarra sobre la cual se puede escribir con tiza.

**2 USOS TÍPICOS**

Recomendada para paredes interiores.

**3 CARACTERÍSTICAS**

Acabado:	Mate profundo/liso (Clasificación de acuerdo con la EN 13300 – Materiales y sistemas de recubrimiento en fase acuosa para paredes y techos interiores)
Color:	Negro
Sustrato:	Todo tipo de soportes en interior
Rendimiento práctico:	10 - 14 m <sup>2</sup> /L por capa (Dependiendo del tipo de soporte y condiciones de aplicación)
Proceso de aplicación:	Rodillo de pelo corto o brocha
Tiempo de secado: (a 20 °C y 60 % de humedad relativa)	Superficial – aprox. de 30 minutos Repintado – 3 a 4 horas
COV (Compuestos Orgánicos Volátiles):	Valor límite de la UE para este producto (Cat. A/a): 30 g/L. Este producto contiene como máx. 19 g/L COV. (El valor de COV arriba referido es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezclas con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.)
Estabilidad en almacén:	3 años almacenado en envases de origen, en interior, entre 5 y 40 °C

**4 MODO DE EMPLEO**
**4.1 PREPARACIÓN DE SUPERFICIE**

Todos los soportes deberán estar secos, consistentes, exentos de grasas, polvo y otros contaminantes

*Soportes nuevos* - Sobre soportes débiles, pulverulentos o alcalinos, después de cepillar, aplicar una capa de Fijador Fondos Universal Blanco (ref. E4-138). Sobre soportes de cartón yeso y estucos proyectados, aplicar una capa de Fondo Fijador Al Agua (ref. A0-180) diluido 1:6 para uniformizar la absorción y obtener un mejor acabado.

*Soportes anteriormente pintados* - Cepillar para eliminar la pintura vieja no adherida, rehacer zonas dañadas con Masilla Plástica Blanca (ref. A5-191) y proceder en seguida conforme indicado para soportes nuevos.

*Soportes anteriormente encalados* – Cepillar cuidadosamente. Si el soporte se presenta libre de cal, aplicar una capa de Fijador Fondos Universal Blanco (ref. E4-138) caso contrario aplicar una capa de Fijador Fondos Universal Incoloro (ref. E4-137).

*Soportes con manchas secas de humedad, nicotina, humo de chimenea o de incendio* - Cepillar y aplicar una capa de Aqua Primer (ref. 12-830).

*Soportes con hongos* - Realizar un tratamiento adecuado (consultar nuestro departamento técnico).

**4.2 CONDICIONES AMBIENTALES**

Temperatura ambiente:	Superior a 5 °C
Humedad relativa:	Inferior a 80 %
Temperatura del soporte:	2 a 3°C por encima del punto de rocío

**4.3 CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN**

Preparación del producto:	Agitar hasta homogeneización completa
Dilución:	Listo al uso
Aplicación:	Aplicar dos a tres capas de Efecto Pizarra

**5 OBSERVACIONES**

- 1 - Si se pretende renovar el efecto pizarra, lijar ligeramente y aplicar una o dos capas del producto.
- 2 - El efecto pizarra es obtenido después del secado completo del producto y que demorará aproximadamente 7 días.
- 3 - No deben usarse marcadores de "tiza líquida" porque pueden dañar la película del Efecto Pizarra, en función de la su calidad y del tiempo de contacto.

**6 SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE**

En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de protección y vestuario apropiado. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar solamente en locales bien ventilados. No tirar los residuos por el desagüe. Conserve el envase bien cerrado en lugar apropiado. Asegure el transporte adecuado del producto; prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase. Mantenga el envase en lugar seguro y posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. Se deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa al Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo. Para más información la lectura del rótulo del envase y de la Ficha de Seguridad del producto son fundamentales.

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de esta Ficha Técnica. Pinturas CIN asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados por Pinturas CIN, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a Pinturas CIN. Sólo serán aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricación o los pedidos no conformes con el pedido. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN será, respectivamente, la sustitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.